



满足您的过滤需求是我们的目标

型号: SEG-UF-7640

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

产品描述

膜分离层:	聚偏氟乙烯
支撑层:	聚酯
透过液管:	UPVC
挡板:	ABS
弹性密封件:	乙丙橡胶
结构:	卷式玻璃纤维外观

规格参数

型号	直径 (in) (mm)	长度 (in) (mm)	有效膜面积 (ft ²) (m ²)
SEG-UF-7640	7.5 (190)	40 (1016)	280 (26.0)

可互换产品参考: PARKER EP7640-BS01-H7; SYNDER V62-7640H; AMT EDUF-7640-HE; AMF EDUF-7640-HE
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。


操作条件

最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
最高操作温度:	122°F (50°C)
PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

设计参数

进料量:	63-77 gpm (238-291 lpm)
产量:	2.4-4.0 gpm (9.08-15.1 lpm)

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SEG-UF-7640	40.0 (1016)	7.5 (190)	1.285 (32.6)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839