



满足您的过滤需求是我们的目标。

型号: SS-NF1-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil

规格参数

型号	有效膜面积	产水量(MgSO ₄)	稳定脱盐率(MgSO ₄)	稳定脱盐率(NaCl)
SS-NF1-2540-F	34 ft ²	680 gpd	>99%	80-95%
SS-NF1-2540-G	23 ft ²	450 gpd	>99%	80-95%

产水量和脱盐率是基于测试条件:

2,000ppm NaCl溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, ; 2,000ppm MgSO₄溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。


单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过+/-25%.

操作条件

推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力:	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C) :	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
最大进料流量:	8.8 GPM (F); 11 GPM(G)
最大压降:	13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI (15分钟) :	5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF1-2540	40.0 (1016)	2.4 (61.0)	0.75 (19.0)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839