

型号: SS-NF7-8038

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观, 无挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观:	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

型号	有效膜面积	产水量	平均脱盐率	最低脱盐率
SS-NF7-8038-F	370 ft ²	9,500 gpd	95%	85%
SS-NF7-8038-G	270 ft ²	7,000 gpd	95%	85%
SS-NF7-8038-H	210 ft ²	5,300 gpd	95%	85%
SS-NF7-8038-I	189 ft ²	4,800 gpd	95%	85%


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。
产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25% 范围内变化。

操作条件

推荐操作压力:	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力:	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	80 GPM (F); 110 GPM (G); 128 GPM (H); 145 GPM (I)
最大压降:	13 psi (0.9 bar)
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进料 SDI (15分钟):	5
最大进料浊度:	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF7-8038	38.0 (965)	7.9 (200)	1.125 (28.6)