



满足您的过滤需求是我们的目标。

型号: SG-NF4-8040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜化学成份: 聚酰胺
 结构: 卷式玻璃纤维外观
 流道网: F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SG-NF4-8040-F	370 ft ²	9,500 gpd	98.5%	98%
SG-NF4-8040-G	270 ft ²	7,000 gpd	98.5%	98%
SG-NF4-8040-H	210 ft ²	5,300 gpd	98.5%	98%
SG-NF4-8040-I	189 ft ²	4,800 gpd	98.5%	98%


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。
 产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 15%范围内变化。

操作条件

推荐操作压力: 40-200 psi (3.0-14.0 bar)
 最大操作压力: 600 psi (41 bar)
 运行温度范围: 35-122°F (2-50°C)
 清洗温度范围: 104-122°F (40-50°C)
 连续运行pH范围 (25°C): 3.0-9.0
 在线清洗pH范围: 2.0-10.5
 进水余氯浓度: 0.5 ppm - 1.0 ppm
 最大进料流量: 80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
 最小浓水量与产水量比值: 5:1
 最大进料 SDI (15分钟): 5
 最大进料浊度: 2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NF4-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)

中科瑞阳膜技术 (北京) 有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839