

型号: SG-NF6-8040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述	膜化学成份:	改性聚醚砜
	结构:	卷式玻璃纤维外观
	流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil


规格参数	型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
	SG-NF6-8040-F	370 ft ²	2,500 gpd	95%	90%
	SG-NF6-8040-G	270 ft ²	1,800 gpd	95%	90%
	SG-NF6-8040-H	210 ft ²	1,400 gpd	95%	90%
	SG-NF6-8040-I	189 ft ²	1,250 gpd	95%	90%

脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 142psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。
产水量测试条件: 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件	推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
	最大操作压力:	600 psi (41 bar)
	运行温度范围:	35-131°F (2-45°C)
	清洗温度范围:	113-131°F (45-55°C)
	连续运行pH范围 (25°C):	0.0-14.0
	在线清洗pH范围:	0.0-14.0
	进水余氯浓度:	<0.1 ppm
	最大进料流量:	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
	最小浓水量与产水量比值:	5:1
	最大进料 SDI (15分钟):	5
	最大进料浊度:	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SG-NF6-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)